

TECHNISCHE GEGEVENS 2025

RANGE ROVER



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De Range Rover biedt geavanceerde motoren die nieuwe niveaus van prestaties, efficiency en raffinement bieden. Hij is bovendien beschikbaar als electric hybrid met zeer grote actieradius voor volledig elektrisch rijden zonder uitlaatemissies. Daarnaast zijn er ook benzine- en dieselmotoren.

1

STANDARD WHEELBASE

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

LONG WHEELBASE /
LONG WHEELBASE MET
ZEVEN ZITPLAATEN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

3

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

STANDARD WHEELBASE

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)		
MOTOR			P460e		P550e
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■		■
Transmissie			Automaat		Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			338 (460) @ 5.500 - 6.500*		404 (550) @ 5.500 - 6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm)			660 @ 2.000 - 5.000		800 @ 2.000 - 5.000
Cilinderinhoud (cm³)			2.996		2.996
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4		6 / 4
Configuratie			Langs-voarin geplaatste lijnmotor		Langs-voarin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,3		83,0 / 92,3
Compressieverhouding (:1)			10,5		10,5
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5		71,5
Benzine partikelfilter (GPF)			■		■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**					
Motorbelasting					
EV-actieradius TEL-TEH†	Gecombineerd	km	117 - 104		116-102
Verwachte EV-actieradius onder praktijkomstandigheden (tot)		km	91		90
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km	21,1 - 22,4		21,2 - 22,6
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km	2,7 - 3,2		2,8 - 3,2
WLTP CO ₂ -emissies	Gecombineerd	g/km	62 - 72		63 - 73

■ Standaard.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
	P460e	P550e
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,7	5,0
Topsnelheid (km/h)	225	242
ACCU EN LAADTIJDEN		
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	5 uur tot 100%
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	40 minuten tot 80%
230V-stopcontact 2,3 kW*	15 uur tot 100%	15 uur tot 100%
Lengte laadkabel (m)	5	5
GEGEVENS ELEKTROMOTOR		
Maximum vermogen (kW)	160	160
Maximum koppel (Nm)	450	450
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN**		
Ledig gewicht† (kg)	2.770	2.810
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.480	3.480
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.000	3.000
Maximum kogeldruk (kg)	120	120
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Optionele laadkabel voor 230V-of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

STANDARD WHEELBASE

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8		BENZINE V8	
MOTOR			P530		P615	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■		■	
Transmissie			Automaat		Automaat	
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)	
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			390 (530) @ 5.000 - 7.000		452 (615) @ 5.855 - 7.000	
Maximum koppel (Nm @ tpm)			750 @ 1.800 - 4.500		750 @ 1.800 - 5.000	
Cilinderinhoud (cm³)			4.395		4.395	
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			8 / 4		8 / 4	
Configuratie			Langs-voarin geplaatste V-motor		Langs-voarin geplaatste V-motor	
Boring/slag (mm)			89,0 / 88,3		89,0 / 88,3	
Compressieverhouding (:1)			10,5		10,5	
Bruikbare tankinhoud (l)			90		90	
Benzine partikelfilter (GPF)			■		■	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*			Motorbelasting			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	19,3 - 19,6		19,5 - 19,6	
	Middelhoog	l/100 km	11,0 - 11,7		11,5 - 11,8	
	Hoog	l/100 km	9,2 - 9,7		9,6 - 9,8	
	Extra hoog	l/100 km	10,2 - 10,9		10,8 - 11,1	
	Gecombineerd	l/100 km	11,3 - 11,9		11,7 - 12,0	
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	438 - 444		442 - 445	
	Middelhoog	g/km	250 - 265		260 - 267	
	Hoog	g/km	209 - 220		217 - 222	
	Extra hoog	g/km	231 - 246		244 - 251	
	Gecombineerd	g/km	255 - 269		265 - 271	

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
PRESTATIES	P530	P615
Acceleratie 0-100 km/h met Dynamic Launch (s)	4,6	4,5
Topsnelheid (km/h)	250	261
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	400	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	370	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	2.585	2.791
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.380	3.380
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

STANDARD WHEELBASE

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)		
MOTOR			D300		D350
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■		■
Transmissie			Automaat		Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			221 (300) @ 4.000		258 (350) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			650 @ 1.500 - 2.500		700 @ 1.500 - 3.000
Cilinderinhoud (cm³)			2.997		2.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4		6 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,31		83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			15,5		15,5
Bruikbare tankinhoud (l)			80		80
Selective Catalytic Reduction Filter (SCRF)			■		■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*			Motorbelasting		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,5 - 12,2		11,5 - 12,2
	Middelhoog	l/100 km	7,1 - 7,5		7,0 - 7,5
	Hoog	l/100 km	5,9 - 6,5		5,9 - 6,6
	Extra hoog	l/100 km	7,0 - 8,1		7,0 - 8,1
	Gecombineerd	l/100 km	7,3 - 8,0		7,2 - 8,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	301 - 320		301 - 320
	Middelhoog	g/km	185 - 196		185 - 197
	Hoog	g/km	154 - 172		154 - 172
	Extra hoog	g/km	183 - 211		183 - 212
	Gecombineerd	g/km	190 - 211		190 - 211

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
PRESTATIES	D300	D350
Acceleratie 0-100 km/h met Dynamic Launch (s)	6,6	6,0
Topsnelheid (km/h)	218	234
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	2.505	2.504
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.350	3.350
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
MOTOR			P460e	P530	P615
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■	-	-
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			-	■	■
Transmissie			Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			338 (460) @ 5.500 - 6.500*	390 (530) @ 5.000 - 7.000	452 (615) @ 5.855 - 7.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			550 @ 2.000 - 5.000	750 @ 1.800 - 4.500	750 @ 1.800 - 5.000
Cilinderinhoud (cm³)			2.996	4.395	4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	8 / 4	8 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste V-motor	Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,3	89,0 / 88,3	89,0 / 88,3
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,5	10,5
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5	90	90
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**					
Motorbelasting					
Zitplaatsen			5	5 / 7	5
EV-actieradius TEL-TEH†			Gecombineerd km	-	-
Verwachte EV-actieradius onder praktijkomstandigheden (tot)			km	-	-
EV-energieverbruik TEL-TEH			Gecombineerd kWh/100 km	-	-
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	-	19,4 - 19,6 / 19,5 - 19,6	19,5 - 19,6
	Middelhoog	l/100 km	-	11,3 - 11,8 / 11,5 - 11,7	11,5 - 11,8
	Hoog	l/100 km	-	9,4 - 9,8 / 9,5 - 9,7	9,6 - 9,9
	Extra hoog	l/100 km	-	10,3 - 11,0 / 10,5 - 10,9	10,8 - 11,2
	Gecombineerd	l/100 km	2,8 - 3,2	11,4 - 12,0 / 11,6 - 11,9	11,7 - 12,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	-	440 - 445 / 442 - 444	442 - 445
	Middelhoog	g/km	-	255 - 268 / 261 - 266	260 - 268
	Hoog	g/km	-	212 - 222 / 215 - 221	217 - 223
	Extra hoog	g/km	-	234 - 249 / 238 - 248	244 - 253
	Gecombineerd	g/km	63 - 72	259 - 271 / 263 - 269	265-272

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
PRESTATIES	P460e	P530	P615
Zitplaatsen	5	5 / 7	5
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,8	-	-
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	-	4,7 / 4,8	4,7
Topsnelheid (km/h)	225	250	261
ACCU EN LAADTIJDEN			
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)	38,2 (31,8)	-	-
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	-	-
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	-	-
230V-stopcontact 2,3 kW*	15 uur tot 100%	-	-
Lengte laadkabel (m)	5	-	-
GEGEVENS ELEKTROMOTOR			
Maximum vermogen (kW)	160	-	-
Maximum koppel (Nm)	450	-	-
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	400	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	370	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter		
GEWICHTEN**			
Zitplaatsen	5	5 / 7	5
Ledig gewicht† (kg)	2.810	2.708 / 2.810	2.785
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.480	3.400 / 3.480	3.400
TREKGEWICHT			
Zitplaatsen	5	5 / 7	5
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	-	150	150
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100	100

- Niet beschikbaar.

*Optionele laadkabel voor 230V-of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

MOTOR			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)		
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			D350		
Transmissie			■		
Aandrijving			Automaat		
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			All Wheel Drive (AWD)		
Maximum koppel (Nm @ tpm)			258 (350) @ 4.000		
Cilinderinhoud (cm³)			700 @ 1.500 - 3.000		
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			2.997		
Configuratie			6 / 4		
Boring/slag (mm)			Langs-voorin geplaatste lijnmotor		
Compressieverhouding (:1)			83,0 / 92,31		
Bruikbare tankinhoud (l)			15,5		
Selective Catalytic Reduction Filter (SCRF)			80		
			■		
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*		Motorbelasting			
Zitplaatsen			5 / 7		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,6 - 12,3 / 11,8 - 12,0		
	Middelhoog	l/100 km	7,1 - 7,5 / 7,2 - 7,4		
	Hoog	l/100 km	5,9 - 6,6 / 6,1 - 6,4		
	Extra hoog	l/100 km	7,0 - 8,0 / 7,2 - 7,9		
	Gecombineerd	l/100 km	7,3 - 8,0 / 7,5 - 7,9		
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	304 - 322 / 309 - 316		
	Middelhoog	g/km	187 - 197 / 189 - 194		
	Hoog	g/km	156 - 172 / 159 - 168		
	Extra hoog	g/km	185 - 210 / 188 - 207		
	Gecombineerd	g/km	192 - 211 / 196 - 207		

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE
Maximum hoogte 1.867 mm
BODEMVRIJHEID
Offroad rijhoogte (SWB / LWB) 291 / 290 mm
Standaard rijhoogte (SWB / LWB) 216 / 215 mm
DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden (SWB / LWB) 10,95 / 11,54 m
Tussen muren (SWB / LWB) 11,37 / 11,96 m
Stuurromwentelingen 2,78

DOORWAADDIEPTE
Maximum doorwaaddiepte 900 mm*
HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte op eerste zitrij 999 mm
Maximum hoofdruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 996,5 / 978,3 / 1.005 mm
Maximum hoofdruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 909 mm
BEENRUIMTE
Maximum beenruimte op eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.013 / 1.014 / 1.014 mm
Maximum beenruimte op tweede zitrij (SWB / LWB [‡] / LWB 7 zitplaatsen) 1.027 / 1.220 / 1.027 mm
Maximum beenruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 864 mm

BAGAGERUIMTE**
Hoogte 845,8 mm
Breedte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.444 / 1.444 / 1.255 mm
Breedte tussen wielkasten (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.057,3 / 1.057,3 / 1.059 mm
Lengte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.975,5 / 2.165 / 2.175 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm [†] 1.841 / 2.176 / 2.050 liter
Bruto ^{††} 2.335 / 2.727,6 / 2.601 liter

Lengte achter tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.092,6 / 1.093 / 1.286 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij** (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm [†] 818 / 818 / 857 liter
Bruto ^{††} 1.050 / 1.050 / 1.061 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm [†] 212 liter
Bruto ^{††} 312 liter

Breedte, spiegels ingeklapt: 2.047 mm
Breedte, spiegels uitgeklap: 2.209 mm



SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen
1.702,3 / 1.700,3 / 1.700,3 mm

Hoogte
1.867 mm



SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen
1.704,3 / 1.702,3 / 1.702,3 mm



Wielbasis (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
2.997 / 3.197 / 3.197 mm

Lengte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
5.052 / 5.252 / 5.252 mm



	A	B	C
Offroad - geometrie	Afloophoek	Overloophoek (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)	Aanloophoek
Offroad	29,0°	27,5° / 25,7° / 25,7°	34,7°
Standaard	24,5°	21,5° / 20,1° / 20,1°	26,1°



De vermelde gewichten en afmetingen gelden voor auto's in standaarduitvoering in onbeladen toestand en kunnen worden beïnvloed door montage van opties en andere uitrusting.

*Doorwaaddiepte (25 graden in-en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in-en uitrijden) 900 mm. **Auto's met Executive Class Seating achterin hebben een iets kleinere bagageruimte. Uw dealer geeft u graag meer informatie. [†]Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). ^{††}Inhoud (bruto): inhoud gemeten door bagageruimte via simulatie te vullen met vloeistof. [‡]Effectieve beenruimte op SV is kleiner wanneer auto is uitgerust met Sensory-vloer.
N.B.: tenzij anders vermeld gelden de waarden voor Standard Wheelbase (SWB), Long Wheelbase (LWB) en Long Wheelbase 7 zitplaatsen (LWB 7 zitplaatsen). Getoonde waarden kunnen ook verschillen voor PHEV-en SV-uitvoeringen.